

Nr. înreg.: URG 3113.1 / 16 MAR 2016

Referință: Clarificări la documentația de atribuire a contractului de executie lucrari de punere in siguranta traversare rau Cotmeana cu conductele de titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ " F1, F2 Orlesti-Poiana Lacului, conducta de etan $\varnothing 5 \frac{9}{16}$ " Tulburea-Arpechim, conducta suport fibra optica $\varnothing 6 \frac{5}{8}$ " F2 Orlesti-Albota, in zona localitatii Sapata, Sat Lipia, jud. Arges

Ca urmare a clarificărilor solicitate de unele dintre firmele care au preluat documentația de atribuire pentru licitația referită de pe site-ul CONPET, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea nr.1: Va rugam sa ne transmiteti Fisa de date pentru "Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 406-273 (16" – 103/4") ramsforsate cu fibra de sticla".

Raspuns: Va transmitem, Fisa de date pentru "Mansoane termocontractile cu dubla sectiune 406-273 (16" – 10^{3/4}")"

FOAIE DE DATE
MANSOANE TERMOCONTRACTILE CU DUBLA SECTIUNE
(16" – 10 ³/₄ ")

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:	
1. Caracteristici generale:	• Construcție : conform fisei tehnice a producatorului - tip C50L si standardelor DIN 30672 , ISO 21809/3 si EN 12068 ; • Dimensiuni caracteristice: conform fisei tehnice a producatorului – in cazul de fata pentru trecerea de la diametrul tubului protector $\Phi 16"$ la diametrul conductei de transport titei $\Phi 10 \frac{3}{4}"$; • Materiale principale : polietilena termocontractila; • Necesari : conform antemasuratori.
2. Caracteristici de montaj:	• se aplică manual , conform instructiunilor de aplicare ale firmei furnizoare; • se aplică în teren; • se folosesc pentru protecția spatiului dintre tubul protector si conducta.
3. Caracteristici de amplasament și de mediu ambiant:	• rezistență la mediul agresiv în care se montează (rezistivitate sol mai mare de 5 Ωm) ; • se utilizează la temperatura solului in care se monteaza conducta .
4. Caracteristici tehnologice:	• asigură protecția împotriva coroziunii, protecția mecanică si impiedica patrunderea pamantului in spatiul dintre tubul protector si conducta de transport titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}"$, unde este montata presetupa ;
5. Condiții speciale:	• se vor respecta cu stricte condițiile de transport, depozitare, aplicare și utilizare prescrise de firma producătoare ; • mansoanele termocontractile cu dubla sectiune pentru izolarea spatiului dintre tubul protector si conducta de transport titei, se produc si livreaza sub diferite coduri, functie de firma producatoare, dar trebuie sa respecte clasa de izolatie C50L.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



6. Caracteristici material :

- rezistența la rupere : 169kg/cmp ;
- alungire la rupere : 580% ;
- aderența la oțel , PE și epoxi : 1,42 N/mm ;
- rezistența la volum : $5 \times 10^{15} \Omega \text{cm}$;
- străpungere dielectrică : 5 kV/mm + 5 kV .
- toți ceilalți parametrii vor trebui să respecte prevederile standardelor DIN 30672 ISO 21809/3 și EN 12068.

LISTA CU POSIBILII FURNIZORI

1. ALTA

ITALIA

Reprezentanța în România

Altarom Impex S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11,

Telefon: 0040264-436266, Fax: 0040264-436255, E-mail: altarom@codee.ro

2. BERRY PLASTICS (EX RAYCHEM)

S.U.A.

Reprezentanța în România

Santel Impex București, Fax: 0040-3302591; 0040-3301229, Telefon: 0040-213307199

E-mail: santel@dia.kappa.ro

3. CANUSA

CANADA

Reprezentant în România

IMD Trading București

Tel 0722351345

4. KIT METAL

ROMANIA

Email: contact@kitmetal.ro , Site www.kitmetal.ro, Tel. / fax +40244.570.502 ,

Tel. mobil +40735.081.678, +40729.102.857, +40729.102.874 , Adresa: Str. Mircea cel Batran nr 119, Corp C40, Ploiești, România, cod postal 100426

5. S.C. S.I.G. SERV – GROUP S.R.L.

ROMANIA

Localitatea SIRNA Cod 107550, Strada Principala Nr. 24, Comuna SIRNA – Județ Prahova –

România, Tel/Fax 0040 244/485816 - 485764, Tel. 0040 724 492 963 – 0040 746 613 713, E-Mail:

georgsandu@aol.com sau sig.serv_group@yahoo.com

Întrebarea nr.2: Va rugăm să ne transmiteți cantitățile pe fiecare deviz în parte de teava preizolată L360N 273,1 x 7,1mm, având în vedere că în devizul CSA202-Montaj conductă la art.2 se regasesc ca și cantități 137m și 144m. De asemenea, în devizul CSA302-Montaj conductă, la art.2 . se regasesc ca și cantități 151m și 156m, iar în Fisa de date pentru teava preizolată L360N 273,1 x 7,1mm se găsește cantitatea de 283m.

Răspuns: Cantitățile pentru devizele CSA 202 și CSA 302, la articolele 001 și 002, ce se vor utiliza la întocmirea ofertelor, vor fi următoarele :

Deviz CSA 202:

001 GA04D2 HM. 1.440

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9 MM CU EXECUTIE

MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN GREU

- Teava preizolată L 360 N 273,1 x 7,1mm

12 buc. Cond. X 12 m/buc. = 144m

002 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare teava preizolata L 360 N 273,1 x 7,1mm

12 buc. Cond. X 12 m/buc. = 144m

144 m x lei/m =lei

Deviz CSA 302:

001 GA04D2 HM. 1.560

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250MM TEREN GREU

- Teava preizolata L 360 N 273,1 x 7,1mm

13 buc. Cond. X 12 m/buc. = 156m

002 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare teava preizolata L 360 N 273,1 x 7,1mm

13 buc. Cond. X 12 m/buc. = 156m

156 m x lei/m =lei

Anexam Fisa de Date

FOAIE DE DATE / DATA SHEET
TEAVA DIN OTEL / PIPE L 360N - X52

BENEFICIAR/CLIENT: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI		INTOCMIT/PREPARED ING. COSTEA PAUL
PROIECT/PROJECT NR. 296/2014 "Lucrari de punere in siguranta traversare rau Cotmeana cu conductele de titei $\Phi 10^{3/4}$ " F1, F2 Orlesti - Poiana Lacului, conducta de etan $\Phi 5^{9/16}$ " Turburea - Arpechim, conducta suport fibra optica $\Phi 6^{5/8}$ " F2 Orlesti - Albota, in zona localitatii Sapata, sat Lipia, jud. Arges"		ŞEF PROIECT/ PROJECT ING. COSTEA PAUL
Fila1 din 2		APROBAT/APPROVED ING. BOBEICA ION
1. CONDITII DE LUCRU / OPERATING		
Fluidul de lucru / Fluid		Titei
Presiunea de lucru/Working pressure [bar]		64
Temperatura de lucru/Working temperature		18° - 40°C
2. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES		
Standard de referinta / Reference standard		SR EN ISO 3183:2013
Diametru nominal/Nominal diameter [mm]		250
Diametrul exterior x grosimea de perete [mm] Outside diameter x wall thickness [mm]		273.1 x 7.1
Cantitate/Quantity [m]		300.0

CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



3. DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL

Conditii tehnice generale de calitate/Quality conditions	SR EN ISO 3183:2013
Executie/Type	Țeavă oțel trasa L 360N – X52
Material/Material	
- denumire/name	L 360N – X52
- standard/standard	SR EN ISO 3183/2013

4. OBSERVATII/REMARKS

Teava procurata va fi preizolata cu polietilena extrudata conform DIN 30670,

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
INVESTITIILOR SI ACHIZITIILOR

Ing. Radu ALBU



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Jr. Agripina Țircavu

Serviciu Achiziții,
Exp. A.P. Claudia Braslasu