

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Caiet de sarcini

Subiect: Set Chei Hidraulice Hexagonale 23661 / 15.07.2016

Avizat in sedinta CTE din data de 22.07.2016 Nr. 13.

CAIET DE SARCINI SET CHEI HIDRAULICE HEXAGONALE

1. BENEFICIAR

CONPET S.A. - cu sediul central in Ploiești, Str. Anul 1848 nr. 1-3, cod 100559, jud. Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J26/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont virament IBAN nr. RO88RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiești, reprezentată prin Director General ing. Liviu Ilasi și Director Economic ec. Toader Sanda.

2. INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Caracteristici trusa:

- Presiune de lucru : 80 bar – 700 bar.
- Cuplu (Forta) : 260 – 11700 Nm.
- Dimensiuni instrumente hexagonale : 36 – 80 mm.
- Reductori insertii hexagonale.

Continut trusa (Set 1 + Set 2) :

- a) Set 1 : Producator YALE – YTF 01 (forta 260-2600 Nm.) dimensiuni 36-60mm.
Reductii : 60-55; 55-46; 41; 41-38; 41-36.
Greutate : < 2kg.
Brat reactie mic.
Brat reactie prelungit.
Cuple de legatura rapide, cu 360 grade de libertate pe orizontala.
- b) Set 2 : Producator YALE – YTF 03(forta 1125-11700Nm.) dimensiuni 60-80mm.
Reductii : 80-75; 80-70; 80-65; 60.
Greutate : <6,5 kg
Brat reactie mic.
Brat reactie prelungit.
Cuple de legatura rapide, cu 360 grade de libertate pe orizontala.

Unitatea de antrenare aflata in dotarea Conpet S.A.

Pompa hidraulica PYTW-EVM-230 Producator COLUMBUS McKINNON - YALE

Caracteristici Tehnice:

- Tensiune : 230V/50Hz;
- Consum principal : 7.2 A;
- Capacitate motor : 1.1 KW;
- Protectie : IP54;
- Presiune nominala : 10 – 700 bar;
- Flux 1 etapa : 8.65 L/m (70bar);
- Flux a 2-a etapa : 1 L/m (700bar);
- Volum rezervor : 6L;

- Volum util : 3L;
- Tip ulei : ISO VG 68;
- Greutate : 38kg. (fara ulei).

Cerințe minime obligatorii

- Echipament portabil.
- Utilizabil in spatii limitate, specific flanselor multi-prindere.
- Constructie plata, compacta, interschimbabila.
- Manipulare simpla, usoara si sigura.
- Necesari 2 truse – (Set 1 + Set 2).

3. PRECIZĂRI

Perioada de garanție a instalației : minim 2 ani.

Instrucțiuni de utilizare în limba română.

Certificat de calitate emis de catre producator


Declaratie de conformitate.

La livrare, furnizorul va asigura proba si instructajul operatorului.

Ing. Sef Mecano Energetic
Dr. ing. Ion Beldiman



Serv. Mecanic
Ing. Narcis Stoica



Intocmit,
Ing. George Zidaru

