

OBIECTIV: 160/4928 ET.2 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 4
1/2 INCH GRINDU-URZICENI, IN ZONA CANAL
IRIGATII GRINDU, JUDETUL IALOMITA PE O
LUNGIME DE 1100m

OBIECTUL: PROTECTIA CATODICA SI ANTICOROSIVA
ANTEMASURATOARE: D5069-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA
RE:

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

Data: 28.12.2016

**Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	IZA01B	Curatirea prin sablare în vederea aplicarii protectiei anticorozive...suprafete întinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de râu granulatie 2-3 mm ; 1100/12X0.114X0.6X3.14 1)	mp	24.78
			Ore	17.98
			Greutate	0.52
2	IZL06C	Izolare anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind...foarte intarita 1100/12X0.114X0.6X3.14	mp	24.78
			Ore	13.53
2	320111	Tractorist < 60cp categoria I	ora	-0.81
			Ore	-0.81
2	4030	Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	ora	-3.43
3	7457118	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN100 94 SUDURI=94 MANSOANE	BUC.	94.00
			Greutate	0.12
4	7468340	BANDA PENTRU REPARATII l=150 mm; L=30m/ROLA 2m banda/Km	M	2.00
			Greutate	0.00
5	7468339	BATON MASTIC D=10MM, L=300MM 4 buc/km	BUC	4.00
			Greutate	0.00
6	IZA01B	Curatirea prin sablare în vederea aplicarii protectiei anticorozive...suprafete întinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de râu granulatie 2-3 mm ; 0.6X0.114X3.14X2	mp	0.40
			Ore	0.36
			Greutate	0.01
7	IZL06C	Izolare anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind...foarte intarita 2) 0.6X0.114X3.14X2	mp	0.42
			Ore	0.27
7	320111	Tractorist < 60cp categoria I	ora	-0.02
			Ore	-0.02
7	4030	Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	ora	-0.07
8	7468334	PRIMER 0.42X0.2	L	0.10
			Greutate	0.00
9	7468335	BANDA PENTRU PROTECTIE ANTICOROSIVA 0.42X0.8	MP	0.90
			Greutate	0.00
10	7468336	BANDA PENTRU PROTECTIE MECANICA 0.42X0.8	MP	0.90
			Greutate	0.00

Note:

- 1) POZITIILE 1-5 REPREZINTA IZOLAREA CU MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE LA IMBINARILE PRIN SUDURA
- 2) POZITIILE 6-10 REPREZINTA IZOLAREA CU BENZI APLICATE LA RECE LA CUPLARILE CONDUCTEI NOI CU CEA EXISTENTA

Executant,

Director General,