

Nr. inreg.: 13721 / 12.04.2018

Referință: clarificare 4 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

LOT 1: înlocuire tronson conductă de transport țigă Ø 10 3/4" F1 Bărbătești-Orlești în zona Becșani – mal drept râu Cerna, comuna Fântărești, jud. Vâlcea 500 m de la grădina Suvăr – V.S. mal drept râu Cerna

LOT 2: înlocuire conductă de transport țigă Ø 24" Constanța-Midia, în zona pod Năvodari-început traseu aerian în lungime de 405 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În urma analizei documentației de atribuire, pentru Lot 1 am regăsit următoarele:

În Devizul BOF201-Montaj conductă, la art.2 – Procurare țevă oțel fără sudură 273x7,1 mm, L360N PSL2, preizolată cu PE extrudată tip N-v.

În Caietul de sarcini la pagina 12 se precizează: "Breviar de calcul privind stabilirea grosimii materialului tubular pentru conducta de transport țigă în fir curent.

Alegerea materialului conductei.....
Conducta de transport țigă se va realiza din țevă de oțel sudată longitudinal Ø 273,1x7,1 mm, L 360N, PSL 2 conform SR EN ISO 3183:2013 pentru firul curent al conductei, preizolată cu polietilenă extrudată tip N-v conform DIN 30670 cu grosimea minimă de 2,8 mm conform SR EN ISO 21809-1:2011 în porțiunile îngropate și izolate prin vopsire în porțiunea aeriană".

În clarificarea nr.12640 din 02.04.2018, respectiv specificația tehnică pentru conducta de țigă, se precizează că țeava de țigă va fi de 273x7,1 mm sudată longitudinal, L360N PSL2, preizolată cu PE extrudată tip N-v, fără a se preciza grosimea izolației.

Vă rugăm să ne transmiteți dacă țeava de transport țigă Ø 273,1x7,1 mm ce se va oferta va fi trasă sau sudată longitudinal și dacă grosimea izolației va fi conform Caietului de sarcini, adică 2,8 mm.

Răspuns: Conducta de transport țigă va fi executată din țevă de oțel sudată longitudinal, Ø10 3/4" – 273.1 x 7.1mm, conform SR EN ISO 3183:2013, L 360N, PSL2, preizolată cu polietilenă extrudată tip N-v, cu grosimea de 2,8mm.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1
Jr. Anamaria Dumitrache



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu

