

Nr. înreg.: 9725 / 12.03.2019

Referință: clarificări 4 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul:

“Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 si $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F2 Siliste-Ploiesti respectiv $\varnothing 8$ ” + $\varnothing 10$ ” Centura Ploiesti si montare instalatie primire curatitoare pe conducta de titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 Siliste-Ploiesti in zona Gara de Vest, oras Ploiesti, jud. Prahova”

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Documentația de atribuire (MT si CS) cuprinde cerinta ca inainte de efectuarea probelor de presiune sa se execute curatirea interioara a conductelor si pentru acest lucru in antemasuratori s-au prevazut pentru fiecare curatare de conducta cate un PISTON CU PERII DN250.

Avand in vedere ca, lungimea conductelor care se monteaza este de cca 130m, va rugam sa analizati posibilitatea ca in oferta sa se coteze numai un singur piston, maxim 2BUC.

Răspuns: Pentru fiecare tronson de conducta se va cota cate o bucata piston cu perii. Total:3 buc.

Întrebarea 2: Vă rugăm să transmiteți specificația tehnică (fisa de date) pentru piston cu perii Dn250.

Răspuns: Transmitem, atașat, specificația tehnică solicitată.

Întrebarea 3: Referitor la raspunsul la întrebarea nr.4 - adresa 8921/05.03.2019 privind dimensiunile H si h, dvs. ati indicat documentul AM01RS00. Acest document nu se regaseste in documentatia transmisa (puteti verifica si in opisul documentelor transmise). Va rugam transmiteți documentul.

Răspuns: Documentul la care se face referire ca este lipsa, din greseala a fost scris AM01RS00, dar este AM01RS01 si contine Revizia 1 in interiorul documentului.

Întrebarea 4: Referitor la numarul de anodi din fonta silicioasa :

În antemasuratoarea D5961 exista la poz. 25 norma M1K09C1=1BUC. Rețeta acestei norme cuprinde un consum de 10buc anodi/1buc PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN FONTA SILICIOASA 20 M.

În formularul C6 cu resursele materiale am identificat codul: 7302201 Anod din fonta silicioasa (piese turnate din fonta)-13 buc.

Va rugam sa clarificati aceasta situatie si, daca este cazul , sa transmiteți rețeta normei (variant de norma) M1K09C1.

Răspuns: Articolul M1K09C1 este doar pentru priza anodica. Total anodi sunt 13 conform formular C6.

Forajul pentru priza anodica se afla la articolul 58 din masuratoarea D5961.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU





PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/4992 ET.2

SISTEMATIZARE CLAVIATURI TEHNOLOGICE LA CONDUCTELE DE ȚITEI Ø 10.3/4" F1 ȘI Ø 10.3/4" F2 SILIȘTE – PLOIEȘTI
RESPECTIV Ø 8" ȘI Ø 10" CENTURĂ PLOIEȘTI ȘI MONTARE INSTALAȚIE PRIMIRE CURĂȚITOARE PE CONDUCTA DE ȚITEI
Ø 10.3/4" F1 SILIȘTE – PLOIEȘTI ÎN ZONA GARA DE VEST, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

FOAIE DE DATE PISTON CU PERII

1.	CONDITII DE LUCRU	
	Fluidul de lucru	Titei
	Fluidul de proba	Apa
	Presiunea de proiectare [bar]	64
	Presiunea de lucru [bar]	18-20
	Temperatura de lucru (min/max), [°C]	+10 / +20
	Lungime maxima curatare [m]	111 m
2.	DATE DE EXECUTIE	
	Diametru interior conducta	258.9
	Diametru nominal conducta, [mm]	250
	Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] conducta	273.1 x 7.1
	Cantitate, [buc]	3
	Material conducta	
	- denumire	L360N, PSL2
	- standard	SR EN ISO 3183:2013
3.	OBSERVATII / REMARKS	
	Producatorul va garanta in exploatare pentru minim 3 treceri(vehiculari).	