

Nr. înreg.: 16576 / 23.04.2019

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție înlocuire conductă țigăi 24" Călăreți-Pietroșani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920 ml

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți dacă se acceptă procurarea de țeava sudată longitudinal HFW cu respectarea SR EN ISO 3183/2013 și a datelor din caietul de sarcini.

Răspuns: Se acceptă țeavă sudată longitudinal HFW cu respectarea SR EN ISO 3183/2013 și a datelor din caietul de sarcini.

2. Întrebare: Având în vedere faptul că în prezent conducta existentă are grosimea peretelui de 7,92 mm vă rugăm să fiți de acord cu utilizarea de țeavă cu aceeași grosime a peretelui sau de 8,8 mm, țeava fiind sudată longitudinal, L360N/PSL2, conf.ISO 3183:2013, izolație cu PE tip N-v.

Răspuns: Conform precizari Caiet de Sarcini, stabilirea grosimii peretelui materialului tubular este sarcina proiectantului.

Reiterăm parte a cerințelor CS:

a) Proiectarea se va face ținând cont de standardul SR EN 14161 aplicabil conductelor de transport petrol. Materialul tubular va fi, conform ISO 3183:2013 sau echivalent API 5L ultima ediție, preizolat cu polietilenă extrudată. Pentru îmbinările sudate se vor avea în vedere cerințele SR EN 14163/AC. Prestatorul va lua în calcul faptul că un oțel superior calitativ, mai scump, poate conduce la alegerea unei grosimi de perete mai mici, cu implicații în reducerea costului total (manipulare, transport, depozitare etc.);

b) **În determinarea grosimii de perete a materialului tubular prin breviar de calcul se va considera o viteză a coroziunii interioare de minim 0,035 mm/an. Se va lua în calcul durata de funcționare de 60 ani (conducte cu protecție catodică).**

c) Materialul tubular va fi preizolat, polietilenă extrudată, tip N-v, conform DIN 30670, sau echivalent, ultima ediție, inclusiv pentru secțiunile incluse în tuburile protectoare la supratraversări;

d) **Proiectantul va prezenta o analiză tehnico-economică pentru fiecare tip de țeavă (trasă, sudată longitudinal), motivând în acest sens alegerea tipului de țeavă propusă în proiect.**

Notă: De acord cu material L360N/PSL2

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



DIRECTOR GENERAL,
Ing. ~~Timur-Vasile GHÎȘ~~



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU

