

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI -Achizitie switch uri PoE 24 P - Cisco

SPECIFICAȚII TEHNICE

CUPRINS

CAIET DE SARCINI.....	1
1. Generalitati.....	3
2. Prezentarea ofertei	3
3. Scopul Serviciilor.....	3
4. Garanție	7

1. Generalitati

1.1 Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte tehnice ce trebuie indeplinite in vederea furnizarii a 10 buc. Switch PoE 24 P - Cisco

1.2 Beneficiarul lucrărilor este CONPET SA, cu sediul in Ploiești, Str.Anul 1848 nr.1-3.

1.3 Prezentarea Generala a Sistemului de telefonie al Conpet SA :

Vechiul sistem de telefonie tip TDM a fost inlocuit cu un nou sistem de telefonie de tip full VoIP, in toate locatiile Conpet SA. In cadrul acestui proiect, s-au instalat telefoane VoIP in locatiile CONPET, plus echipamente de retea specifice: servere, switch uri, routere, etc

Noul sistem de telefonie este deja functional si este integrat in reseaua de date a Conpet, asigurand o comunicare mai eficienta intre angajatii Conpet, inclusiv o mentenanta mai eficienta de la distanta in cazul deranjamentelor care pot apare in cadrul retelei de date a Conpet SA, legate de functionarea calculatoarelor, faxurilor sau comunicatiei telefonice. Singura problema care momentan afecteaza eficienta activitatii de mentenanta este faptul ca in unele locatii din teritoriu, retelele nu au fost modernizate, existand echipamente vechi (switch uri) fara management, care impiedica diagnoza corecta in cazul aparitiei diverselor disfunctionalitati ale retelei. Din acest motiv, pentru imbunatatirea activitatii de mentenanta, este necesar sa se inlocuiasca switch -urile vechi cu altele noi in statiile mari din cadrul CONPET.

Din motive de compatibilitate 100% cu switch urile noi cu management (deja instalate in prezent in cadrul proiectului sus mentionat), am ales modelul Cisco C1-2960X-24PS-L.

2. Prezentarea ofertei

2.1 Toate cerințele prezentului Caiet de Sarcini trebuie să fie îndeplinite de către ofertanți. Ofertele care nu respectă aceste cerințe vor fi excluse din licitație.

2.2 Oferta trebuie să fie prezentată in limba română. Documentația tehnică ce însoțește oferta trebuie să fie prezentată in limba română sau engleză.

3. Scopul Serviciilor

3.1 Acest Caiet de Sarcini se referă la achiziția a 10 Switch-uri PoE 24 P – Cisco, modelul Cisco **C1-2960X-24PS-L** , cu urmatoarele caracteristici :

C1-C2960X-24PS-L Datasheet

Get a Quote



Overview

Cisco ONE Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base

Specification

C1-C2960X-24PS-L Specification	
General	
Device Type	Switch - 24 ports - managed - stackable
Enclosure Type	Desktop, rack-mountable 1U
Subtype	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE Budget	370 W
Performance	Switching capacity: 216 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 71.4 Mpps
Capacity	Virtual interfaces (VLANs): 1023
Jumbo Frame Support	9216 bytes
Max Units In A Stack	8
Remote Management Protocol	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Authentication Method	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Features	Layer 2 switching, DHCP support, power over Ethernet (PoE), auto-negotiation, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Intrusion Detection System (IDS), IPv6 support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, RADIUS support, SSH support, Jumbo Frames support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), PoE+, Cisco EnergyWise technology, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), IPv4 support, Shaped Round Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, Hot Standby Router Protocol (HSRP) support, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), 802.1x authentication, Cisco FlexStack Plus
Compliant Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Processor	: 600 MHz
RAM	512 MB
Flash Memory	128 MB

C1-C2960X-24PS-L Specification	
Status Indicators	Port status, port transmission speed, port duplex mode, system, RPS (Redundant Power Supply), PoE, link/activity
Expansion / Connectivity	
Interfaces	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x console RJ-45 1 x mini-USB Type B management 2 x USB Type A 1 x 1000Base-TX RJ-45 management 4 x SFP uplink
Expansion Slots	1 (total) / 1 (free) x Stacking Module slot
Power	
Power Device	Internal power supply
Power Redundancy	Optional
Voltage Required	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Features	Redundant Power System (RPS) connector
Miscellaneous	
MTBF	324,280 hours
Compliant Standards	Plug and Play, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386
Software / System Requirements	
Software Included	Cisco IOS LAN Base
Dimensions & Weight	
Width	17.5 in
Depth	14.5 in
Height	1.8 in
Weight	12.79 lbs
Manufacturer Warranty	
Service & Support	Limited warranty - advance parts replacement - lifetime - response time: next business day Technical support - consulting - 90 days
Environmental Parameters	
Min Operating Temperature	23 °F
Max Operating Temperature	113 °F
Humidity Range Operating	10 - 95% (non-condensing)
Min Storage Temperature	-13 °F

4. Garanție

4.1 Contractorul trebuie sa furnizeze Beneficiarului garanție comercială de 2 ani de la data livrării.

4.2 Aceasta garanție trebuie sa includă repararea sau înlocuirea echipamentului defectat in condiții normale de uzură și de utilizare.

4.3 Echipamentul va fi însoțit de Certificat de Garanție și Declarație de conformitate.

Șef Serviciu Telecomunicații

Ing. Cătălin Ruse

Intocmit,

ing. Lucian Mircea