


MATERIALE FOLOSITE

MATERIAL CONDUCTA Teava otel PSL 2, sudata longitudinal (tip SAWL), Ø168.3 x 8.0 mm, L 360N, conf. SR EN ISO 3183:2013 - teava preizolata cu PE, tip N - v, cu grosimea de min. 2.7 mm conf. DIN 30670; - mansoane termocontractile tip C50L la imbinari conf. SR EN 12068:2002	<div>Lungime reala conducta Ø6 5/8" proiectata L= 250.0 m, din care: 249.0 m cd. izdata cu PE 1.0 m cd. pentru curbe</div>	CANTITATI
TRAVERSARI APE, DRUMURI, CF IN TUB PROTECTOR		249.0 m
SCHIMBARI DE DIRECTIE CU CURBE otel PSL 2, tip SAWL, CMF Ø168.3 x 10.0mm, 5DN, L 360N	Lungime teava pentru curbe L= 1.0m	1 buc.
in plan orizontal	stanga dreapta	
in plan vertical	urcare coborare	
PRESETUPE		
INELE DISTANTIERE		
PROTECTIE CATODICA		
LUCRARI SI INSTALATII AUXILIARE		
CLASA DE SUDURA	clasa I-a de calitate a imbinarilor sudate conform SR EN 14163:2004; control cu R.P. : 100% sudurile de pozitie, cuplari; in fir curent 50%	
SAPATURA	tare - sap. manuala, cat. II - sap. mecanizata conf. tabel 1 din Ts/1995	
CULOAR DE LUCRU	10.0 m	
PROBE PRESIUNE	1) proba de rezistenta cu apa la 80 bar timp de min. 1 ora; 2) proba de etanseitate finala cu apa la 70.4 bar timp de min. 8 ore.	
ARMATURI Flanse, robineti si elemente electroizolante	- Robinet cu sertar pana PN 64, DN 150 - 1 buc. (pich. 66) - Flansa PN 64, DN 150 - 2 buc. (pich. 66)	
BORNE SCHIMBARE DIRECTIE	<div></div> La cuplare (pich. 78)	1 buc.

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005			Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI	Pr. nr. 368/2018	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	„Înlocuirea unui tronson din conducta de țigiei Ø8 5/8" Lucăcești - Vermestii, pe tronsonul Stația Lucăcești - deal Măgura în lungime de cca. 2 km + racordul către rampa de încărcare țigiei Moinești de 6" în lungime de 700m"	Faza PT+CS+DE
Sef proiect	Ing. Vlasceanu Catalin				
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2019	SCHEMA DE MONTAJ CONDUCTA Ø6 5/8" PROIECTATA	Pl. nr. 24
Proiectat	Ing. Costea Paul				