

ANTEMASURATOARE

Constructii metalice

- rev. 1 -

Modificarile sunt marcate cu rosu

CAP.III UTILAJ

Nr. Crt.	Simbol art. deviz	Denumirea ansamblului, elementului	CALCULE	Cantitatea
C. CONSTRUCTII METALICE conf. desene A656-03.01...03.04 Scara elicoidala, A656-05.00 Podet circular, A656-06 Scara acces pe dom, A656U-13				
1	IZD02A1	Curatire cu peria de sarma a suportilor in vederea protectiei anticorozive -ansamblu scara elicoidala: 1837.4 kg -podet circular: 10700.0 kg -scara acces pe dom: 109.4 kg		12.65 t
2	CL13C1	Montarea confectiilor metalice -ansamblu scara elicoidala: 1837.4 kg -podet circular: 10700.0 kg -scara acces pe dom: 109.4 kg -montare scara acces cuva: 2buc x 1450 kg/buc = 2900 kg		15.55 t
3	6304904	Materiale necesare constructiilor metalice de acces si deservire		15550.0 kg
4	IZD05B1 (asimilat)	Grunduirea intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc		15.55 t
5	IZD11F1 (asimilat)	Vopsit constructii metalice in doua straturi: -un strat vopsea intermediara epoxidica -un strat email poliuretanic 2 (straturi) x 15.55 t = 31.1 t		31.1 t
6	YC01M	Procurare grund epoxidic cu zinc, vopsea intermediara epoxidica, email poliuretanic: grund: 3.3 kg/t x 15.55 t = 51.32 kg vopsea: 2 x 2.3 kg/t x 15.55 t = 71.53 kg email: 2 x 2.3 kg/t x 15.55 t = 71.53 kg		
7	TRB22D1D1	Manipulat cu macaraua materiale la locul de montaj		15.55 t
8	TRA04B50	Transportul materialelor cu auto		15.55 t