


[illegible]





NOTE:

1. SE POT UTILIZA FITINGURI DIN ACELASI MATERIAL CU CEL AL CONDUCTELUI.  
2. ACEST DESEN ISOMETRIC ESTE IN CONCORDANTA CU SISTEMUL DE REFERINTA AL PROIECTULUI.  
3. TOATE DIMENSIUNILE SI COORDONATELE SUNT IN MM DUA NU ESTE INDICAT ALT FEL.  
4. TOATE DIMENSIUNILE VOR FI VERIFICATE INAINTE DE FABRICATIE (AU INSTALARE) SI MONTAJ.  
5. INAINTE DE POZAREA CONDUCTELOR, TREBUIES VERIFICATE LUNGIMILE AXI SI COTELE DE INALTIME, IAR NECONCORDANTELE TREBUIES DISCUTATE CU RESPONSABILUL LUCRARI, RESPECTIV CUPRIECCANTUL.  
6. PENTRU LOCALIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA ESTE RESPONSABILA FIRMA DEEXECUTIE.  
7. INTR ROTINDUREA LUNGIMILOR UNITARE SUNT POSIBILE ERORI ALE LUNGIMII TOATE.  
8. DIMENSIUNILE FIECAREI ALI LINII DE SECTIUNII DEFINITIVA DUPA CE VOR FI FURNIZATE DIMENSIUNILII EXACTE ALE FITINGURILOR, ROBINETELOR SI UTILAJELOR.  
9. TOATE TAGURILE INSTRUMENTELOR VOR AVEA PREFIXUL "D-029".

DISTANTIERI PENTRU SUPORTI  
DOAR DACA ALTE VALORI NU SUNT  
INDICATE:  
- DISTANTAREA PENTRU SUPORTII  
GHIDATI SI AGATATI ESTE DE 2mm.  
- DISTANTIERA PENTRU SUPORTI FICSI  
ESTE DE 0mm.

SUPPORT	SLIDE	GUIDE	ANCHOR		
SYMBOL					

INSULATION	HC/PP	ET	WELD	SHOP	FIELD
SYMBOL			SYMBOL		

**ATENȚIE SPECIALĂ**  
IMPAMANTARILE TREBUIESC LOCALIZATE  
PE FIECARE CONDUCTĂ, CU O DISTANȚĂ  
MAXIMĂ ÎNTRE ELE DE 25m. FIECARE  
IMPAMANTARE TREBUIE SUDATĂ PE  
BURTA CONDUCTEI, LANGA  
SUPORT( $\pm 0.5m$ ). TREBUIE URMĂRIT  
DESENUL TIPIC PENTRU IMPAMANTĂRI.

**REFERENCES:**  
**DESIGN CODE:**  
**ACCEPTANCE SPECIFICATIONS:** – PED 2014/68/EU  
 – EN 13480  
**LINE LIST:**

CLASA DE CONDUCTUE:	250C3	MEDIU TEST HIDRAULIC:	APA
NDE RT/DPT/VIT:	100% / 10% / 10%	PRESIUNE TEST HIDRAULIC [barg]:	3
DES.TEMP.Min/Max [°C]:	-29/60	PWHI: No	
DES.PRESS.Min/Max [barg]:	2	IZOLATE/ACOPERIRE	NU
FLUID: TITEI		GROSIME IZOLATIE [mm]:	-
GRUPA FLUID/FAZA:	1	INSOTITORI:	NU
PEF CAT./MODULE:	SFP/ -	P&ID No.:	PS-PID-102

[illegible]