

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2**DEPARTAMENT HSE**

Serviciul Protecția Mediului

Nr. 37809/10.09.2025

AVIZAT**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2**

Ec. Bucur Adrian

ȘEF DEPARTAMENT HSE

Jr. Tudone Dumitru

CAIET SARCINI

pentru achiziția de baraj de reținere cu fustă și lest

Cap.1 Informații generale**1.1 Tip:** ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare/Serviciu/ ☒ **X/Produs****1.2 Denumire:** achiziția de baraj de reținere cu fustă și lest.**1.3 Beneficiar:** CONPET S.A. - Ploiești**1.4 Scop:** Barajul de reținere cu fustă și lest este utilizat în special la limitarea extinderii poluărilor pe cursurile de apă afectate în cazul producerii avariilor pe sistemul de transport țitei al CONPET S.A. Ploiești.**1.5 Date de identificare – sediul II al CONPET SA, strada Rezervoarelor, nr. 8, Ploiești, Prahova.****Cap.2 Descriere**

Barajul de reținere cu fustă și lest trebuie să respecte următoarele:

- Starea de agregare: solidă;
- Pânză din poliester acoperită cu pvc și rezistentă la: produse petroliere, apă sărată, UV, temperaturi foarte mici, temperaturi foarte mari, tracțiune și la curenții generați de vânt și valuri;
- Flotul să fie de tip rotund și confecționat din material expandat, polietilenă cu pori închiși;
- Lest din lanț sau alt material acoperit galvanic anticoroziv;
- Elementul de balast să asigure menținerea barajului în poziție verticală pe apă;
- Dimensiuni:
 - diametrul bordului liber (flotul) = 300 mm
 - fusta (partea scufundată în apă) = 300 mm
 - lungimea tronsonului = 5 metri
- Elemente de conectare rapidă;
- Tronsonul să fie pliabil și dotat cu linii de tensiune;
- Construcția barajului să nu permită acumularea de apă, pentru a facilita manevrabilitatea la scoaterea din apă.

Cap.3 Specificații tehnice/Cerințe de performanță

3.1 Specificații tehnice ale barajului de reținere cu fustă și lest:

- Starea de agregare: solidă;
- Pânză din poliester acoperită cu pvc și rezistentă la: produse petroliere, apă sărată, UV, temperaturi foarte mici, temperaturi foarte mari, tracțiune și la curenții generați de vânt și valuri;
- Flotorul să fie de tip rotund și confecționat din material expandat, polietilenă cu pori închiși;
- Lest din lanț sau alt material acoperit galvanic anticoroziune;
- Elementul de balast să asigure menținerea barajului în poziție verticală pe apă;
- Dimensiuni:
 - diametrul bordului liber (flotorul) = 300 mm
 - fusta (partea scufundată în apă) = 300 mm
 - lungimea tronsonului = 5 metri
- Elemente de conectare rapidă;
- Tronsonul să fie pliabil și dotat cu linii de tensiune;
- Construcția barajului să nu permită acumularea de apă, pentru a facilita manevrabilitatea la scoaterea din apă.
- Să poată fi utilizat în ecologizarea apelor poluate și să nu necesite utilaje speciale (cu excepția bărcii) sau personal calificat;
- Să poată fi utilizate pe apă cu eficacitate maximă;
- Să se poată recupera cu ușurință de pe suprafața apei după utilizare;
- Să permită ancorarea de maluri astfel încât să nu permită trecerea poluantului.

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor: nu este cazul

3.3 Cerințe generale

3.3.1 Cerințe de calitate:

Se vor prezenta certificatul de calitate emis de producător și certificatul de garanție a producătorului.

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență: nu este cazul

3.3.3 Demolări/Dezafectări- neaplicabil

3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei-neaplicabil.

3.4 Livrare, Transport, Recepție:

Livrarea se va face într-o singură tranșă 60 metri liniari de baraj de reținere cu fustă și lest, în termen de 30 zile de la primirea comenzii de către furnizor.

Transportul va fi asigurat de furnizor pe cheltuiala sa.

Durata contractului:

Contractul va avea o valabilitate de 4 luni de la data semnării lui de către ambele părți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- a) Factură fiscală;
- b) Aviz de însoțire a mărfii;
- c) Certificat de calitate emis de producător;
- d) Declarație de conformitate (tradusă și legalizată, după caz);

- e) Certificat de garanție al producătorului;
- f) Fișa tehnică de securitate.

Recepție: produsul va fi recepționat numai dacă este însoțit de documentele solicitate.

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare- nu este cazul

3.6 Instruire personal pentru utilizare- nu este cazul

3.7 Suport tehnic – nu este cazul

3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului

Societatea prestatoare trebuie să:

- Să prezinte documente care să ateste calitatea (caracteristicile, parametri tehnici, etc.) și eficiența barajelor în lucrările de depoluare – ecologizare pe teritoriul României eliberate de Autoritățile abilitate de Ministerul Mediului, institute de cercetare;
- În condiții de depozitare normale, barajul absorbant să nu fie inflamabil;
- Să nu necesite condiții speciale de transport, depozitare sau utilizare;
- Să își păstreze calitățile pentru o perioadă cât mai îndelungată în condiții de depozitare normale.
- Ambalarea să se facă în saci de plastic;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de calitate;
- Transportul să fie asigurat de furnizor;
- Furnizorul să suporte cheltuiela transportului.
- Să asigure recepția produselor la sediul societății contractante;
- Să asigure garanția produselor pentru o perioadă de minim 24 luni de la data recepției;
- Să prezinte manualul sau instrucțiunile de utilizare în limba română;
- Să prezinte declarația de conformitate a produselor, certificat de calitate și garanție emis de producător (tradus și legalizat), fișele produselor și fișele tehnice de securitate;
 - Modul de eliminare.

Să aibă implementat:

- Sistemul de management al calitatii, conform ISO 9001/2008;
- Sistemul de management de mediu, conform ISO 14001/2004.

NOTĂ: Oferta financiară se va întocmi pentru 1 metru liniar de baraj de reținere cu fustă și lest.

Vizat,
Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Parvu Raluca