

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
Serviciul Protecția Mediului
Nr.37834/11.09.2025

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
Ec. Bucur Adrian

ȘEF DEPARTAMENT HSE
Jr. Tudone Dumitru

CAIET SARCINI

pentru achiziția de baraj absorbant

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip: ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare/Serviciu/ ☒ **X/Produs**

1.2 Denumire: achiziția de baraj absorbant.

1.3 Beneficiar: CONPET S.A. - Ploiești

1.4 Scop: Barajul absorbant va fi utilizat în special la limitarea extinderii poluărilor pe cursurile de apă afectate în cazul producerii avariilor pe sistemul de transport țiței al CONPET S.A. Ploiești.

1.5 Date de identificare – sediul II al CONPET SA, strada Rezervoarelor, nr. 8, Ploiești, Prahova.

Cap.2 Descriere

Barajul absorbant trebuie să respecte următoarele:

- Starea de agregare: solidă;
- Confectionat din polipropilenă 100% sau un procent de 95% polipropilenă și 5% nailon;
- Să absoarbă și să încorporeze definitive țițeiul brut, cât și produsele petroliere rafinate;
- Să nu permit scurgerea țițeiului sau produselor petroliere după ce acestea au fost absorbite;
- Să se poată utiliza atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă;
- Perioada de absorție să fie cuprinsă în intervalul 1-24 ore, funcție de vâscozitatea produsului petrolier asupra căruia acționează;
- Să confere o anumită rezistență pentru a putea fi tractat cu barca pe suprafața apei;
- Lungimea tronsonului de baraj absorbant să aibă minim 3 metri și un diametru de Ø 20 cm;
- Cuplarea și decuplarea tronsoanelor să se facă cu ușurință și cât mai rapid (se vor specifica dispozitivele de cuplare);
- Să plutească pe suprafața apei, atât înainte cât și după absorbția de produs petrolier;

- Să aibă capacitatea de absorbție pe tronson baraj cât mai mare (certificate de producător). Capacitatea de absorbție se va exprima în litri(kg) produs absorbit / tronson baraj;
- Să permit o lansare și o recuperare cu ușurință (se va prezenta manual /instrucțiuni de utilizare.)

Cap.3 Specificații tehnice/Cerințe de performanță

3.1 Specificații tehnice ale barajului absorbant:

- Starea de agregare: solidă;
- Confectionat din polipropilenă 100% sau un procent de 95% polipropilenă și 5% nailon;
- Să absoarbă și să încorporeze definitive țiteiul brut, cât și produsele petroliere rafinate;
- Să nu permit scurgerea țiteiului sau produselor petroliere după ce acestea au fost absorbite;
- Să se poată utiliza atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă;
- Perioada de absorbție să fie cuprinsă în intervalul 1-24 ore, funcție de vâscozitatea produsului petrolier asupra căruia acționează;
- Să confere o anumită rezistență pentru a putea fi tractat cu barca pe suprafața apei;
- Lungimea tronsonului de baraj absorbant să aibă minim 3 metri și un diametru de Ø 20 cm;
- Cuplarea și decuplarea tronsoanelor să se facă cu ușurință și cât mai rapid (se vor specifica dispozitivele de cuplare);
- Să plutească pe suprafața apei, atât înainte cât și după absorbția de produs petrolier;
- Să aibă capacitatea de absorbție pe tronson baraj cât mai mare (certificate de producător). Capacitatea de absorbție se va exprima în litri(kg) produs absorbit / tronson baraj;
- Să permit o lansare și o recuperare cu ușurință (se va prezenta manual /instrucțiuni de utilizare.)

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor: nu este cazul

3.3 Cerințe generale

3.3.1 Cerințe de calitate:

Se vor prezenta certificatul de calitate emis de producător și certificatul de garanție a producătorului.

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență: nu este cazul

3.3.3 Demolări/Dezafectări- neaplicabil

3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei-neaplicabil.

3.4 Livrare, Transport, Recepție:

Livrarea se va face într-o singură tranșă 210 metri liniari de baraj absorbant, în termen de 30 zile de la primirea comenzii de către furnizor.

Transportul va fi asigurat de furnizor pe cheltuiela sa.

Durata contractului:

Contractul va avea o valabilitate de 4 luni de la data semnării lui de către ambele părți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- a) Factură fiscală;
- b) Aviz de însoțire a mărfii;

- c) Certificat de calitate emis de producător;
- d) Declarație de conformitate (tradusă și legalizată, după caz);
- e) Certificat de garanție al producătorului;
- f) Fișa tehnică de securitate.

Recepție: produsul va fi recepționat numai dacă este însoțit de documentele solicitate.

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare- nu este cazul

3.6 Instruire personal pentru utilizare- nu este cazul

3.7 Suport tehnic – nu este cazul

3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului

Societatea prestatoare trebuie sa:

- Să prezinte documente care să ateste calitatea (caracteristicile, parametri tehnici, etc.) și eficiența barajelor în lucrările de depoluare – ecologizare pe teritoriul României eliberate de Autoritățile abilitate de Ministerul Mediului, institute de cercetare;
- În condiții de depozitare normale, barajul absorbant să nu fie inflamabil;
- Să nu necesite condiții speciale de transport, depozitare sau utilizare;
- Să își păstreze calitățile pentru o perioadă cât mai îndelungată în condiții de depozitare normale.
- Ambalarea să se facă în saci de plastic;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de calitate;
- Transportul să fie asigurat de furnizor;
- Furnizorul să suporte cheltuiala transportului.
- Să asigure recepția produselor la sediul societății contractante;
- Să asigure garanția produselor pentru o perioadă de minim 24 luni de la data recepției;
- Să prezinte manualul sau instrucțiunile de utilizare în limba română;
- Să prezinte declarația de conformitate a produselor, certificat de calitate și garanție emis de producător (tradus și legalizat), fișele produselor și fișele tehnice de securitate;
 - Modul de eliminare.

Sa aibă implementat:

- Sistemul de management al calitatii, conform ISO 9001/2008;
- Sistemul de management de mediu, conform ISO 14001/2004.

NOTĂ: Oferta financiară se va întocmi pentru 1 metru liniar de baraj absorbant.

Vizat,
Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Parvu Raluca